



# EasyScan W


## Smart QR Code und RFID Leser

**EasyScan W bietet eine komfortable Lösung für die Benutzervalidierung über QR-Code, bzw. Barcode-Ticket. Es liest problemlos unterstützte Barcode-Typen von jedem Smartphone-Bildschirm und aus einem weiten Winkel mit hoher Erkennungseffizienz.**

Die fortschrittliche Version von EasyScan W/RFID unterstützt auch RFID Technologie, die normalerweise verwendet werden kann, um einen Mitarbeiter über eine Zugangskarte in einen reservierten Bereich zu bringen. Dadurch wird die Notwendigkeit des Drucks von Einwegetrittskarten beseitigt.

Modernes Design mit eleganter, hochglänzender Oberfläche. Kompaktes Gehäuse fügt sich harmonisch in jede Innenarchitektur ein. Über den Zustand informiert die integrierte LED und akustische Signalisierung des Eintrittsereignisses. Bietet eine intuitive Benutzerführung.


Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Skalierbarkeit ist es für einzelnen Eingänge, sowie als Teil eines großen System geeignet. Es kann leicht in Systeme und Hardware von Drittanbietern integriert werden.




Zwei Produkt-Varianten zur Verfügung



Hervorragendes Scannen von jedem Smartphone-Bildschirm



Elegantes Glasdesign und kompaktes Gehäuse



13.56 MHz  
125 kHz



Problemlose Integration in Systeme von Dritten und in der Hardware



Schutzklasse IP65

Technische Daten	EasyScan W	EasyScan W / RFID
<b>Abmessungen</b>	143 × 53 × 41.6 mm / 5,62 × 2,08 × 1.64"	
<b>Material Gehäuse</b>	Hartglass, PC ABS	
	IP65	
<b>Betriebsumgebung</b>	Indoor / Outdoor -20°C to +55°C 5 % to 95 % nicht kondensierend	
<b>Stromversorgung</b>	5-13.8 V DC	
<b>Eingangsleistung</b>	1 W normal (2.5W max. peak)	
<b>Kommunikationsschnittstelle</b>	RS-232, RS-485, Wiegand	
<b>Signalisierung</b>	weiss/grün/rot + Umgebungssensor für optimale Beleuchtung + Akustiksignal	
<b>Barcode Scanner</b>		
<b>Scanner Auflösung</b>	640×480 dpi	
<b>Unterstützten Barcodes</b>	1D: Code 128 2D: QR Code	
<b>RFID reader</b>		
<b>13.56 MHz Kartenkompatibilität</b>	-	ISO14443A (Mifare) CSN - Mifare DESFire - Mifare Ultralight, Classic ISO15693 CSN
<b>125 kHz Kartenkompatibilität</b>	-	EM4xxx, HID prox, CASI RUSCO



## Customized Design

Das Design des Lesegeräts kann modifiziert werden, um den Charakter des umgebenden Raums oder die Identität der Marke des Kunden hervorzuheben. Es besteht entweder die Möglichkeit den Druck unter der Glasscheibe individuell zu gestalten und das Firmenlogo zusammen mit den Firmenfarben anzuzeigen, oder verschiedene Mantelfarben zu wählen.



Mobile Ticket



Print@Home Ticket



RFID Karte