hardware

miniTicket

Eine vielseitige Zugangskontrolllösung, die mehrere Authentifizierungsmethoden unterstützt und sich an spezifische Umgebungen und Anwendungen in der Freizeitindustrie anpasst.

Die miniTicket-Lösung kombiniert einen hochmodernen EasyScan W-Zutrittskontrollleser und eine Zutrittskontrolleinheit, die über die Cominfo-Kommunikationsschnittstelle in Client-Ticketing-Systeme integriert sind, um eine zuverlässige Ticketing-Lösung zu gewährleisten.

Cominfo bietet entweder eine Standardschnittstelle für die direkte Online-Kommunikation mit dem Ticketing-Anwendungsserver des Kunden oder das ArenaAccess-Kommunikationsprotokoll, das unabhängig auf dem Ticketing-Server läuft und bei technischen Problemen eine kontinuierliche Überprüfung der Anmeldeinformationen gewährleistet.

EasyScan W

Ein multitechnologischer Smart-Leser, der vielseitigen Zugriff zur Zugangskontrolle bietet.

Die Standardversion ermöglicht das Scannen von Anmeldeinformationen über einen eingebauten 1D- und 2D-Barcode-Scanner. Der Scanner ist für jeden Smartphone-Bildschirm optimiert und bietet eine hervorragende Scanzuverlässigkeit, unabhängig davon, mit welchem Code er konfrontiert wird. Der fortschrittliche Zutrittsleser EasyScan W/RFID unterstützt zusätzlich die RFID-Technologie.

Neben der hervorragenden Leistung und der Unterstützung einer Reihe von Identifikationstechnologien zeichnen sich die EasyScan W-Leser durch ein modernes und elegantes Design aus, das sich problemlos in jedes Element integrieren lässt.

Darüber hinaus kann das Design des Lesegeräts sogar so anpassen, dass sie entweder den Charakter des umgebenden Raums oder auch die Identität der Marke des Kunden hervorheben.

Vorteile

- Die Steuereinheit ermöglicht die Steuerung von bis zu vier EasyScan W-Lesegeräten
- Sowohl EasyScan W als auch eine Zugangskontrolleinheit sind mit IP65 bzw. IP55 gut gegen die Umgebung geschützt
- EasyScan W Smart Reader sind mit LEDs und akustischer Signalisierung ausgestattet, die über den Status von Eingangsereignissen informiert
- EasyScan W/RFID-Reader unterstützt sowohl hohe (13,56 MHz) als auch niedrige (125 kHz) Frequenzen
- Das optionale Arena Access-Kommunikationsprotokoll gewährleistet eine kontinuierliche Überprüfung der Anmeldeinformationen im Falle einer Fehlfunktion des Haupt-Ticketing-Servers oder eines Verbindungsverlusts

Zutrittskontrolleinheit mit industriellem Design

Die Steuereinheit kann man über Ethernet mit DCP-Protokol einfach mit jedem physischen On-Premise System integriert werden.

cominfo security first

hardware

Technische Daten

	Zutrittskontrolleinheit
Abmessungen	175 x 230 x 95 mm 6.89" x 9.05" x 3.74"
Betriebsumgebung	Indoor/Outdoor -20°C to +60°C IP55
Stromversorgung	10 – 13,8 V DC (max. 15 V DC)
Eingangsleistung	1,70 W (main device)
Eingang / Ausgang	4/4 (Galwanisch getrennter Eingang / potentialfreier Ausgang)
Software-Integration	Online DCP Protokoll für die Integration von Ticketsoftware Systeme mit zwei Betriebsmodi – on-line – on-line/off-line (Zutrittskontrollserver)
Interner Speicher	bis zu 60 000 Tickets
Drehkreuz / Tor Kontrolle	Einweg-Modus bis zu 4 Spuren Bidirektional-Modus bis zu 2 Spuren
Ticketprüfzeit	Max. 0,5 s - Zutrittskontrollserver mit Ethernet Kommunikationsschnittstelle von COMINFO

	EasyScan W	EasyScan W/RFID
Abmessungen	143 × 53 × 41.6 mm 56.30" x 20.87" x 1.75"	
Signalisierung	weiss/grün/rot + Umgebungssensor für optimale Beleuchtung + Akustiksignal	
Betriebsumgebung	Indoor/Outdoor -20°C to +55°C IP65	
Stromversorgung	10 – 13,8 V DC 1,3W	
Material Gehäuse	Hartglass, PC ABS	

BarCode Leser

Scanner Auflösung	640×480 dpi
Unterstützten Barcodes	1D: Code 128 2D: QR Code

RFID Leser

13.56 MHz Kartenkompatibilität	-	ISO14443A (Mifare) CSN – Mifare DESFire – Mifare Ultralight, Classic ISO15693 CSN
125 kHz Kartenkompatibilität	-	EM4xxx, HID prox, CASI RUSCO

Mobile Ticket

Print@Home Ticket

RFID Karte

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ed. V - 2022

COMINFO, a.s.
Nabrezi 695, 760 01 Zlin - Prstne, Czech Republic
T +420 603 151 333
cominfo@cominfo.cz

www.cominfo.eu