

QTICKET

VSTUPENKOVÝ TERMINÁL PRO STADIONY I ZÁBAVNÍ PARKY



Automatická kontrola vstupenek pro volnočasová zařízení:
sportovní stadiony, bazény a aquaparky, fitness & wellness centra

cominfo

By **GUNNEBO** Entrance Control

QTICKET

VSTUPENKOVÝ TERMINÁL PRO VOLNOČASOVÁ ZAŘÍZENÍ

SPOLEHLIVÁ IDENTIFIKACE

Terminál využívá nejmodernější technologie k ověření platnosti vstupenky – načte QR kód, bezkontaktní kartu i čipový náramek, případně rozpozná obličej. Přizpůsobí se i těm nejpřísnějším bezpečnostním opatřením.

FUNKČNÍ I OFFLINE

QTicket funguje online i offline. Pokud jej používáte standardně online, slouží offline mód jako záloha pro případ, že dojde k výpadku sítě. Terminál zůstává plně funkční i během výpadku (veškerá data si ukládá do vlastní paměti).



QR KÓDY



BEZKONTAKTNÍ KARTY



ČIPOVÉ NÁRAMKY




ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE


VYUŽITÍ



SPORTOVNÍ HALY
A STADIONY



AQUAPARKY
A BAZÉNY



FITNESS
A WELLNESS

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ POUŽÍVÁNÍ

Uživatelská přívětivost byla zásadním kritériem, kterým jsme se u návrhu QTicket řídili. Místo pro přiložení vstupenky má výraznou grafiku a displej terminálu je čitelný i na přímém slunci díky svému vysokému rozlišení.

podpora cizích jazyků (UTF-8)
světelný paprsek indikuje místo pro přiložení
QR kódu





QTICKET PŘINÁŠÍ TYTO VÝHODY:

- rychlé ověření platnosti vstupenky (kompatibilní s různými identifikačními metodami)
- snadná instalace na turnikety a vstupní branky
- lze využít i pro oboustranný průchod
- propojení přes WSS WebAPI protokol
- vhodný pro venkovní i vnitřní použití
- v online módu dostupná funkce Anti-Passback (terminál nepovolí opakovaný vstup, pokud nezaznamenal odchod)
- nízká spotřeba elektřiny díky Stand-by módu
- světelná RGB navigace viditelná ze všech úhlů
- terminál je vyroben z odolných materiálů (plast + tvrzené sklo)
- lokální ověřování oprávnění i při dočasném výpadku síťového připojení (Ethernetu) na základě předem synchronizované databáze.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměry	149 × 296,4 × 45,6 mm (šířka × výška × délka) 5,87 × 11,67 × 1,80 palců
Prostředí	Interiér / Exteriér -20°C – 55°C (-4°F – 131°F) vč. rozpoznávání oblečeje 0°C – 50°C (32°F – 122°F) IP 65
Napájení	12 – 36 VDC nebo PoE (Power over Ethernet)
Spotřeba	0,8 A (12 VDC) / 9,6 W, dostupný Power Save mód
Vnější kryt	PC ABS s tvrzeným sklem
Podpora RFID	RFID karty a čipové náramky na frekvenci 13,56 MHz ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15639 Např. Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, TagIt HFI, EM 4035, EM 4135 RFID karty a čipové náramky na frekvenci 125 kHz Např. HID, HITAG1, HITAG2, EM 4102, Cassi–Rusco
Podpora čárových kódů	Čárové kódy 1D a 2D čárové kódy (včetně QR kódů) Vstupenky v telefonu 1D a 2D čárové kódy v telefonu (včetně QR kódů) Tištěné vstupenky Vstupenky vytištěné na domácí tiskárně ve formátu A4
Displej	Barevný 7" LCD displej s vysokým rozlišením (800 × 480), kryt z tvrzeného skla čitelný i na přímém slunci, volitelně dotykový displej
Vstupy/výstupy	4/4 (volitelně 8/8) (galvanicky izolované vstupní signály / možné volné výstupy)
Komunikační rozhraní	Ethernet (10/100 Mbps)
Softwarové integrace	WSS WebAPI protokol pro integraci se vstupenkovým portálem nebo systémem pro kontrolu vstupu, online mód / offline mód
Vnitřní paměť	až 160 000 uživatelů karet až 100 000 transakcí
Propojení s turnikety	Jednosměrný průchod Možný průchod oběma směry (při užití externí RFID čtečky)
Instalace	na zeď či konzoli (volitelně)

cominfoBy **GUNNEBO** Entrance Control